

SLIPRING Type PSP

20 - 60 A

TEKNİK DÖKÜMAN

3.4



ANA PERFORMANS DEĞERLERİ

GÖVDE YAPISI	Metalik
KONUMLANMA	2 Ad. Sabit vidalı dikey eksen M10
KABLO GİRİŞİ	Bağlantı kutusu için açık merkez delikli ve fırça tutucular için iki ana borulu 3/4" gaz.
FIRÇALAR	20 A and 60 A bakır gift - Özel bir V kontağı ile korunan halkalar ve fırçalar arasında ki kanal.
İMALAT	18'den 36'ya kadar iletken arası 20 A - Özel olarak 20/60A arasında kombinasyon seçeneği
UYGUNLUK	EN60947-5-1 EN60529 EEC 73/23 - EEC 89/336 - EEC 89/392
BELGELEME	CE

ELEKTRİKSEL DEĞERLER

NOMINAL GERİLİM	660 V AC - DC
NOMINAL ÇALIŞMA AKIMI	Ith 20 - 60 A
KORUMA SINIFI	IP 42
MAKS. DEVİR HIZI	30 revs/min.
TEST AKIMI	2,5 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI	-20 °C ÷ +60 °C

STANDART MODELLER

H = mm	Single	Mixed		TOT.
	20 A N° rings	60 A N° rings	30 A N° rings	
270	18	4	10	14
315	24	4	16	20
360	30	4	22	26
415	36	4	28	32

EBATLAR

